

Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

HOLZENTGRAUER

**Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator
für vergrautes Holz zur Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons**

EIGENSCHAFTEN:

Dringt tief in die Poren des Untergrunds ein und **beseitigt tief sitzende Verschmutzung**. Gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch von GFK, Gelcoat, sowie Stein und Beton. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Enthält Oxalsäure und ist **biologisch abbaubar**.

EINSATZGEBIETE:

Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator für:

- **Vergrautes Holz** (alle Hölzer, auch druckimprägn.), z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Beckenumrandungen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, usw.,
- **Kunststoffe** und Kunststein,
- (Wasch-)Beton und Naturstein,
- **Schiffs-Deck**, ohne Dichtungen oder Verleimungen zu schädigen.
- **Beseitigung witterungsbedingter Verfärbung** und Stockflecken. Beseitigung von Roststreifen auf mineralischen Untergründen. Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzinhalten. Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen.
- **„Selektive“ Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen** (z. B. Dachüberständen).
- Intakte Anstriche und nicht vergraute Bereiche: Intensive Reinigung, ohne den Farbton zu ändern. Vergraute Bereiche: Entgrauung **hin zum Originalfarbton**.



Vorher

Nachher

CHARAKTERISTIK:

Lösungsmittel: Wasser | **Spez. Gewicht bei 18°C:** > 1g/m³ | **Gebindegrößen:** 1 Lt., 5 Lt.

Lagerfähigkeit: Mind. 1 Jahr in ungeöffnetem Originalgebinde (frosthfrei lagern), nicht in Metallgebinde umfüllen, angebr. Gebinde zügig aufbrauchen

Flammpunkt: nicht entflammbar | **Sicherheitshinweise:** siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung: 5°C bis 25°C, keine direkte Sonneneinstrahlung | **Anwendung:** Fläche immer **mit Wasser vornässen** oder **mit Intensivreiniger vorreinigen**, Holzentgrauer anschliessend umgehend auf die noch nasse Oberfläche auftragen (**nie auf die trockene Fläche!**) mit Schwamm, Pinsel, Fellrolle oder Sprühgerät. Abwaschen mit Wasserschlauch und Bürste (keine Stahlbürste) oder Hochdruckreiniger (wenig Druck), Reinigung mit Wasser und Seife.

ACHTUNG: FROSTEMPFLINDLICH!

HINWEIS:

Wasch- und Reinigungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei Anwendung empfehlen wir, Gummihandschuhe zu tragen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Auszeichnung 2015:

**EUROPEAN
QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



Ohne biozide Wirkstoffe!
Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!
Aromatenfrei!
Umweltschonend!
Nachwachsende Rohstoffe!

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E®

Complex Farben ▪ Josef Schellhorn GmbH ▪ A-6334 Schwoich ▪ Egerbach 50a ▪ Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 ▪ Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at ▪ www.complex-farben.at